



DK

Udførelse

Køkkenpanelet er lavet af holdbart hærdet Float-glas med en tykkelse på 4 mm, som er modstandsdygtigt over for skader og fugt. Den miljøvenlige trykbeskyttelse sikrer intense farver og UV-modstand. De sløbne kanter øger sikkerheden, og den glatte overflade gør rengøringen lettere. Sættet inkluderer monteringstape og lim, der muliggør nem installation.

Monteringsvejledning

1. Rengør og affedt overfladen, hvor panelet skal monteres.
2. Påfør montagelim i små prikker midt på hver tape. De dobbeltsidede klæbestrimler på bagsiden af panelet fungerer som beskyttelse – fjern ikke beskyttelsesfilmen.
3. Placer panelet mod væggen og tryk det jævnt på plads.
4. Lad det tørre i henhold til producentens anvisninger for limen.

Vedligeholdelse og rengøring

Panelet bør rengøres med en blød, fugtig klud eller svamp med et mildt rengøringsmiddel. Undgå slibende midler, skarpe redskaber og aggressive kemikalier, da disse kan beskadige glasoverfladen eller trykket. Regelmæssig aftørring sikrer et flot udseende og lang holdbarhed.

Hvis panelet installeres ved en gaskomfur, anbefales en afstand på mindst 20 cm fra brænderne for at forhindre skader på grafikken.

VIGTIGT! Overhold sikkerhedsforanstaltninger under brug.

Panelet er lavet af hærdet glas og skal håndteres med forsigtighed for at undgå brud eller skader. Udsæt ikke panelet for kraftige stød eller vibrationer, da det kan svække strukturen. Hvis der opstår revner eller splinter, skal brugen straks stoppes, og produktet bortskaffes sikkert. Opbevares utilgængeligt for børn – risiko for skader ved brud eller fald. Manglende overholdelse af disse retningslinjer kan resultere i skader på produktet eller personskader.

